



规格★	额定扭矩 Nm	许用转速 rpm	最大孔径▲	OD	CD	最小 BE	最大 BE	C	FD	HD	E◆	G	外壳螺钉●	法兰螺钉■	数量
5	62	4500	35	80	76	80	235	35	86	52	27	2	M4	M6	4
10	130	4500	43	93	89	80	255	41	94	60	27	2	M4	M6	8
20	320	4500	56	127	121	89	255	54	113	80	27	2	M6	M6	8
30	560	4500	67	146	140	112	255	60	126	88	40	2	M6	M8	8
40	1030	3600	85	176	168	127	312	79	153	110	46	3.5	M8	M10	12
50	2500	3000	95	227	219	165	312	89	178	122	50	3.5	M8	M12	12
60	3760	2500	110	256	245	200	312	102	210	144	...	3.5	M10	M16	12
70	8000	2100	150	310	299	224	372	104	276	196	...	5	M10	M20	12
80	15000	1800	190	366	355	256	424	135	347	238	...	5	M10	M24	12

★ FIN-FLEX为公制尺寸。公制与英制可能非直接转换，尺寸仅供参考，如有更改恕不另行知。外壳紧定螺钉为 ISO7380.A2 标准不锈钢沉头圆头螺钉，每个联轴器配有两个外壳紧定螺钉。

■ 5E 至 50E 法兰螺钉为 ISO 10.9 级六角头螺钉，60E 至 80E 为 ISO 8.8 级六角头螺钉。

◆ 5E 到 50E 为间隙配合带紧定螺钉，60E 到 80E 为过盈配合不带紧定螺钉。

▲ E10 轴套如需加长轴套，请咨询菲诺德公司。

※ T 型轴套如需要更大的开孔能力，请咨询菲诺德公司。

## E20 系列联轴器标准间距长度

规格	BE长度 (轴端间距) mm			
	100	140	180	250
5	×	...	...	...
10	×	×	...	...
20	×	×	...	...
30	...	×	...	...
40	...	×	×	...
50	...	...	×	×
60	...	...	...	×